

SÉRIE
MF 4200 Xtra

80 - 105 cv



MASSEY FERGUSON



CONFIABILIDADE E TRADIÇÃO

*Motor AGCO Power 3 cilindros
Vazão máxima de até 57 l/min*

MASSEY FERGUSON

SÉRIE MF 4200 Xtra

Motor AGCO Power 3 cilindros
Vazão máxima de até 57 l/min

www.masseyferguson.com.br  MasseyFergusonBR

 MasseyFergusonBrasil

 0800 704 4198



MASSEY FERGUSON é uma marca mundial da AGCO.

Este material contém o resumo das informações do Produto, cujas especificações podem ser alteradas a qualquer tempo, sem aviso prévio. A configuração da versão standard pode ser diferente das fotos ilustrativas. Por isso, antes de comprar, sempre confirme todas as informações do Produto com a concessionária de sua região.



FOP/MF/4200XTRA/4X1/FV/V1/AGO2019

	MF 4280 Xtra	MF 4283 Xtra	MF 4290 Xtra	MF 4292 Xtra	
RENDIMENTO DO TRATOR					
Potência máxima do motor @ 2.000 rpm - cv (kW)	SAE J1995	80 (59)	89 (65)	99 (73)	105 (77)
	ISO TR14396	78 (57)	85 (62)	95 (70)	100 (73)
Torque máximo @ 1500 rpm - Nm (kgfm)	ISO TR14396	278 (28,3)	305 (31,1)	380 (38,7)	410 (41,8)
Potência máxima na TDP - cv (kW)		70 (52)	75 (55)	85 (62)	90 (66)
Marca / Modelo	AGCO Power / 33CWCI3				
Número de cilindros - Aspiração	3 - Turbinado				
Cilindrada - cm ³	3300				
Sistema de injeção	Common Rail				
TRANSMISSÃO					
Tipo	8x2 Deslizante – acionamento central 12x4 Sincronizada – acionamento lateral				
Creep	Opcional				
Embreagem	Dupla / Split Torque				
Acionamento	Mecânico				
EIXOS					
	DIANTEIRO		TRASEIRO		
Tipo	4x4		Flangeado		
Acionamento	Lateral / Central		-		
Redução final	Epicíclica				
Bloqueio do diferencial	Mecânico, por pedal				
TOMADA DE POTÊNCIA					
Tipo	Independente / Embreagem dupla				
Rotação nominal da TDP - rpm	540 - 540/1000				
LEVANTE DE TRÊS PONTOS					
Controle	Mecânico				
Capacidade de levante - kgf	2.500 / 3.200		3.800		
SISTEMA HIDRÁULICO					
Controle remoto					
Tipo	Independente				
Bomba	Engrenagem				
Número de válvulas	1 / 2 / 3				
Fluxo máxima - l/min	40 ou 57		75		
Pressão máxima - bar (kgf/cm ²)	180 (183)				
RODADOS					
	Dianteiro		Traseiro		
8.30-24 R1			13.6-38 R1		
12.4-24 R1			14.9-28 R1		
12.4-24 R1			13.6-38 R1 Duplo		
12.4-24 R1			18.4-30 R1		
14.9-24 R1			18.4-34 R1		
14.9-24 R2			23.1-26 R2		
12.4-28 R1			320/90 R42		
290/95 R34			320/90 R50		

*Outras opções e disponibilidade por modelo, consulte a concessionária

	MF 4280 Xtra	MF 4283 Xtra	MF 4290 Xtra	MF 4292 Xtra
FREIOS				
Serviço				
Tipo	Discos em banho de óleo			
Acionamento	Mecânico			
Estacionamento				
Tipo	Trava nos pedais			
CAPACIDADES				
Tanque de combustível - l	95		145 / 180	
BITOLA				
Dianteiro mínima / máxima - mm	1.322 / 1.957			
Traseiro mínima / máxima - mm	1.571 / 2.160			
OPCIONAIS				
Super Creeper Para-lamas dianteiros Telemetria Kit Rodoviário				

MARCHAS 8X2	CREEPER	L	H	RÉ
1	0,64	2,6	10,7	3,56
2	0,94	3,84	15,7	14,57
3	1,72	7,03	28,7	-
4	2,11	8,63	35,3	-
MARCHAS 12X4	CREEPER	L	H	RÉ
1	0,6	2,7	10,6	3,8
2	0,8	3,3	13,2	4,7
3	0,9	3,9	15,7	15,2
4	1,2	4,9	19,5	18,9
5	1,8	7,4	29,6	-
6	2,2	9,2	36,8	-



Peso com lastro

MF 4280 Xtra (kg) – 4.290
MF 4283 Xtra (kg) – 4.675
MF 4290 Xtra (kg) – 5.225
MF 4292 Xtra (kg) – 5.500

Dimensões / Rodado

(A) Distância entre eixos (mm) - 2.286 / 2.380
(B) Altura máxima com pneu traseiro (mm) – 2.542
(C) Comprimento máximo (mm) – 3.851
(D) Vão livre (mm) – 2.160
(E) Largura externa traseira máx. (mm) - 340

*Consulte disponibilidade de modelos e versões