



MASSEY FERGUSON

# MF 2270 MF 2270 XD

ENFARDADORA RECTANGULAR



MASSEY FERGUSON



# ESPECIFICAÇÕES

## MF 2270

## MF 2270 XD

	MF 2270		MF 2270 XD	
<b>TAMANHO DO FARDO</b>				
Largura: mm	1.200			
Altura: mm	875			
Comprimento: mm	1.000 a 2.750			
<b>DIMENSÕES E PESO</b>				
Largura total com pneus de flutuação: mm	3000			
Comprimento total: mm				
Sem rampa de fardos	7751		8151	
Com rampa de fardos	9500		9900	
Altura total: mm				
Topo da proteção do atador	2870			
Topo do guarda-mão	3270			
Peso lbs. (kgs)	Sem picador	Com picador	Sem picador	Com picador
Enfardadora com eixo simples	8.936	10.896	9.827	10.847
Enfardadora com eixo em tandem	9.689	11.649	10.580	11.600
<b>TRANSMISSÃO</b>				
Proteção	Embreagem catraca, embreagem de segurança e parafuso de segurança			
Caixa de câmbio	Redução dupla fechada			
<b>RECOLHIMENTO</b>				
Largura				
Largura útil: mm	2.260			
Largura total: mm	2.994			
Quantidade de dedos	64			
Espaçamento do fio: mm	66			
Proteção	Embreagem deslizante de segurança			
Levante de recolhimento	Cilindro hidráulico			
<b>SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO</b>				
Conjunto de dedos alimentadores	Tipo manivela c/ 6 dedos			
Proteção	Embreagem de segurança ranhurada			
Camara de pré carga	Stuffer			
Proteção	Parafuso de segurança			

	MF 2270	MF 2270 XD
<b>PISTÃO</b>		
Velocidade: golpes / min.	47	
Curso do golpe: mm	740	
Montagem	4 rolamentos de rolos cônicos (vedados) 2 rolamentos de esferas (vedados)	
<b>MECANISMO DE AMARRAÇÃO</b>		
Atadores	6 - tipo nós duplos	
Capacidade de armazenagem de fio	30 rolos	
Tipo de fio	Polipropileno	
<b>PNEUS</b>		
Eixo simples	700/50 x 22,5	
Eixo em tandem	500/45 x 22,5	
<b>SISTEMA DE CONTROLE E MONITORAMENTO</b>		
Tipo	C 1000 painel de controle colorido	
Controle da enfardadora	Todo o sistema operacional de trabalho	
<b>OPCIONAIS</b>		
Cutter - picador	Opcional de fábrica	
<b>REQUISITOS DO TRATOR</b>		
Potência	Sem picador	Com picador
Mínima recomendada (cv)	190	240
RPM da TDP	1.000	1.000
Hidráulico	Duas válvulas de controle remoto de dupla ação	Duas válvulas de controle remoto de dupla ação
Sistema elétrico	12 volts DC	12 volts DC
Tipo de acoplamento (PTO)	Eixo da PTO tipo 2 ou 3	Eixo da PTO somente tipo 3

Todo esforço foi feito para assegurar que as informações contidas nesta publicação fossem as mais exatas possíveis. Entretanto, inexistências, erros ou omissões podem ocorrer e detalhes das especificações podem sofrer alterações a qualquer momento sem prévio aviso. As fotos dessa publicação podem ilustrar configurações não disponíveis nos produtos standards. Consequentemente, todas as especificações devem ser confirmadas com a concessionária da sua região antes de toda compra.